

LightSite® CABIN SOLUTION

Husene er designet til at blive placeret på punktfundamenter lavet i enten beton eller stål.

Husene er opbygget, så de har en selv bærende konstruktion, der bæres af de fire hjørneprofiler (flere ved huse > 4 meter i længden). Huset kan sættes direkte på punktfundamenterne, ellers kan de leveres med justerbare fødder til at optage eventuelle niveauforskelle i punktfundamenterne.

Duelco A/S

Systemvej 8-10
DK-9200 Aalborg SV

www.duelco.com
Tel. +45 22 54 24 20
tkr@duelco.dk

DATA

- Korrosionsklasse i henhold til ISO 12944, C2-C5
- Holdbarhed luftmiljø i henhold til ISO 12944, M til H
- Kaplingsklasse i henhold til EN 60529, op til IP 55
- Bygningsstandard, Eurocodes
- Elektrisk standard, IEC 50/60 Hz

GULV

- 18 mm krydsfiner med lys grå folie nonslip type
- 50 mm polystyren (EPS). Ved brandkrav 70 mm PIR opnås brandreaktionsevne D-s2-d0/EN13501-1
- 0,60 mm prælakeret stålplade Z275

VÆGGE

- 9 mm birke krydsfiner
- 45 mm polystyren (EPS). Ved brandkrav 70 mm PIR opnås brandreaktionsevne D-s2-d0/EN13501-1
- 0,60 mm prælakeret stålplade Z275

LOFT

- 9 mm birke krydsfiner
- 70 mm polystyren (EPS). Ved brandkrav 70 mm PIR opnås brandreaktionsevne D-s2-d0/EN13501-1

UDVENDIG TAGOVERFLADE

- Glasfibertag: t = 2 - 3 mm, 5 graders taghældning opbygget i glasfiber (standard i visse størrelser)
- Saddeltag: 10 graders taghældning med 50 mm udhæng opbygget i 2,00 mm lakeret stål (standard)
- Saddeltag: 20 graders taghældning med 200 mm udhæng kan tilbydes opbygget i 2,00 mm lakeret stål (ikke standard)
- Ensidet taghældning: 10 graders taghældning 2,00 mm lakeret stål (ikke standard)

DØR

- Svensk kvalitets ståldør
- Leveres både med enkeltør og dobbeltdør
- Farve: NCS 7502-B
- Korrosionsklasse C3

STØRRELSER

- Standard indvendig højde 2340 mm
- Max. indvendig højde ~3500 mm
- Max. udvendig længde ~11500 mm
- Max. udvendig bredde ~3500 mm
- Max. total højde 4,2 m (grundet transporten)

FARVE

- Standard farve: Grafit grå NCS 7502-B (andre farver kan tilbydes)

TILVALG

- Kvejlrum
- Skillevæg
- Elinstallation – Lys/kontakter, tavle, jording, lynafledning, UPS etc.
- Køl – Frikøl, Aircon, Combikøl
- Racks, fiberguides
- Atex