

## ModCon® CABIN SOLUTION

Husene er designet til at blive placeret på punktfundamenter enten beton eller stål. Husene er opbygget så de har en selv bærende stålkonstruktion der skal understøttes på punktfundamenterne.

Duelco A/S

Systemvej 8-10  
DK-9200 Aalborg SV

[www.duelco.com](http://www.duelco.com)  
Tel. +45 22 54 24 20  
[tkr@duelco.dk](mailto:tkr@duelco.dk)

### DATA

- Korrosionsklasse i henhold til ISO 12944, C2-C5
- Holdbarhed luftmiljø i henhold til ISO 12944, M til VH
- Brandmodstandsevne i henhold til EN 13501 (std 1 til 0), EI90/REI 90
- Kaplingsklasse i henhold til EN 60529, op til IP 55
- Bygningsstandard, Eurocodes/IBC/UBC
- Elektrisk standard, IEC 50/60 Hz

### LASTBÆRENDE STÅLKONSTRUKTION

- 4,00 mm stål S250GD+Z275 valgfri farve, malet til ønskede korrosionsklasse

### GULV

- Linoleum
- 4,00 mm galvaniseret stålplade DX51D+Z275
- 80 mm sandwichpanel, stenuld: U-værdi = 0,53 W/m<sup>2</sup>K
- 0,60 mm prælakeret stålplade

### VÆGGE

- 0,60 mm prælakeret stålplade
- 80 mm sandwichpanel, stenuld: U-værdi = 0,53 W/m<sup>2</sup>K
- 0,60 mm prælakeret stålplade

### LOFT/TAG

- 0,60 mm prælakeret stålplade
- 80 mm sandwichpanel, stenuld: U-værdi = 0,53 W/m<sup>2</sup>K
- 0,60 mm prælakeret stålplade
- Tagkonstruktion opbygget i 2,5 mm varmgalvaniseret stålplade, malet til ønskede korrosionsklasse

### DØR

- Svensk kvalitets ståldør
- Leveres både med enkeltør og dobbeltdør
- Farve: NCS 7502-B
- Korrosionsklasse C3

### STØRRELSER

- Max. indvendig højde ~3500 mm
- Max. udvendig længde 19000 mm
- Max. udvendig bredde 5000 mm
- Max. total højde 4200 mm (grundet transporten)

### FARVE

- Standard farve: Valgfri

### TILVALG

- Kvejlrum
- Skillevæg
- EDB gulv
- Elinstallation – Lys/kontakter, tavle, jording, lynafledning, UPS etc.
- Køl – Frikøl, Aircon, Combikøl
- Racks, fiberguides
- Atex